

# BCG® 30 E + K 32



**Dichten und Schützen Sie neue gepresste Systeme, Thermenanlagen und Brennwertanlagen mit dem kombinierten Einsatz von BCG 30 E und BCG K 32.**

**BCG® 30 E ist einsetzbar mit dem Korrosionsschutzmittel BCG K 32 – dichten und schützen in einem.**

**BCG® 30 E** Flüssigdichter beseitigt Wasserverlust bis 30 Liter täglich in Heizungsanlagen, die mit Öl-, Gaskesseln, Gasthermen oder Brennwertgeräten betrieben werden. BCG 30 E **muß** bei Press-Systemen eingesetzt werden. BCG 30 E bildet einen elastischen Verschluss der Undichtigkeit.

BCG 30 E dichtet alle Materialien (Kunststoffe, Metalle, Press-Systeme, Fußbodenheizungen). BCG 30 E **muß** im System verbleiben (**Langzeitwirkung!**)

Der Einsatz von **BCG 30 E** kann mit **BCG K 32** kombiniert werden, wodurch gleichzeitig eine Abdichtung und auch ein Vollschutz gegen Kalkablagerungen und Korrosion der Anlage erreicht wird.

BCG K 32 hält die Kalkpartikel in Lösungen und verhindert somit Ablagerungen. Entspricht der VDI 2035 und ÖNORM H5195.

#### **HINWEIS!**

Bei ordnungsgemäßer Anwendung entstehen keine Schäden an Pumpen, Regelventilen und Heizgeräten.

