BCG® SR Reiniger

SCHNELL-REINIGER FÜR HEIZUNGSANLAGEN
Einsetzbar für alle Materialien wie Stahl, Alu und Kunststoff

Der Schnell-Reiniger für Heizungsanlagen

BCG® SR Reiniger

Befreit Rohrleitungssysteme von Kalk, Rost und Schlammablagerungen und steigert die Leistungsfähigkeit.

Einsetzbar für alle Materialien wie Stahl, Alu und Kunststoff.

Mischungsverhältnis	Gebindegrößen
1 Liter SR Reiniger auf 200 Liter Heizungswasser	1,0 Liter



SR Reiniger
SR Reiniger befreit Rohrleitungssysteme von Kalk, Rost und Schlammablagerungen und steigert die Leistungsfähigkeit der Anlage. Der Einsatz von SR Reiniger ist bei einer Heizungsmodernisierung oder bei Altanlagen unbedingt zu empfehlen. SR Reiniger ist für alle im Heizungsbau üblichen Materialien wie Stahl, Aluminium und Kunststoff einsetzbar.

ACHTUNG: Die Heizungsanlage muss frei von jeglichen Zusätzen wie z.B. Frost- oder Korrosionsschutz, Dichtungsmittel oder Sole sein. Bei ordungsgemäßer Anwendung entstehen keine Schäden an Pumpen oder Regelventilen. Unsere Angaben entsprechen den gegenwärtigen Erfahrungen. Technische Änderungen vorbehalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Stark verschlammtes Heiszungswasser ablassen und durch frisches Wasser ersetzen. Alle Armaturen, die den Heizkreislauf regeln, sind voll zu öffnen. SR Reiniger im angegebenen Verhältnis zugeben und Umwälzpumpe einschalten, um eine optimale Vermischung und Reinigung zu erhalten. Die Einwirkzeit beträgt 2 bis 4 Tage bei einer Heizungstemperatur von max. 60˚. Anschließend das Heizungssystem wieder komplett entleeren und mit Wasser gründlich spülen (DIN 1988, 2 bar).
Danach Heizungsanlage wieder mit Frischwasser und SK Korrosionschutz befüllen.

Hinweis: Wir empfehlen generell, vor der Anwendung des Produkts einen autorisierten Installateur zu konsultieren.

Sicherheitsdaten von SR Reiniger:
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei der Arbeit geeignete Schutz handschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Mischungsverhältnis:
1 Liter SD Super auf 200 Liter Heizungswasser.

Lagerfähigkeit:
Ungeöffnet ab Herstellungsdatum **5 Jahre**, vor Frost schützen.

Lagerung:
SR Reiniger kühl und vor Licht geschützt lagern.

Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen.
Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Information bitte unsere Homepage besuchen.

10/2026

BaCoGa® TECHNIK GMBH
Manufacturer: BaCoGa Technik GmbH
Alsfelder Warte 30 | D-36323 Grebenau
Tel. +49 (0)6646/96050 | Fax +49 (0)6646/960555 | E-Mail: info@bacoga.com
www.bacoga.com